

ClayTec Ilovnati kit za fuge

Področje uporabe

Za polnjenje fug med lesenimi nosilci in ilovnatimi polnili, med ilovnatimi ali apnenimi ometi in zaključnimi elementi, kot so letve, obloge vrat ali drugi sosednji vgrajeni elementi. Za zapiranje krčnih razpok v lesu, konstrukcijsko pogojenih posedkovnih razpok in kot polnilna masa za luknje moznikov.

Sestava

Naravna gradbena ilovica, pluta, penjeno steklo, smukec, celuloza, rastlinsko zgoščevalo.

Pakiranje in izdatnost

Vreča 1,5 kg daje približno 2,5 l polnilne mase oziroma približno 100 tekočih metrov fuge 0,5 × 0,5 cm. 13.520 naravno rjava; 13.521 naravno svetla.

Skladiščenje

Pri suhem in hladnem skladiščenju je rok uporabe neomejen.

Priprava

Dodajte vodo in zmešajte z gospodinjskim mešalom ali ročno. Naravno rjava: 1,15-1,25 l vode; naravno svetla: 0,975-1,15 l, odvisno od zelene konsistence in širine fug.

Nanos

Fuge in razpoke mehansko temeljito očistite. Vpojne mineralne robove fug lahko previdno navlažite za vezavo prahu. Pripravljeno maso lahko napolnite v ponovno uporabljivo ClayTec kartušo in takoj nanašate s kakovostno pištolo. Za izravnavo so primerne silikonske lopatice, za glajenje fini čopiči in čista voda. Pri širokih ali globokih fubah lahko nastanejo drobne ločitve ob robu ali rahlo posedanje polnila. Možna je tudi lokalna obdelava z lopatico.

Nadaljnja obdelava

Fino obdelavo izvedite z materialom ali brez njega, z gobo in čisto vodo. Prekitanje in barvanje je možno z izdelki, primernimi za ilovnate omete, zlasti s sistemom ClayFix.

Opozorilo

Material ni namenjen zapiranju fug med apnenimi ometi in lesenimi nosilci. Uporaba za razpoke zmerno vremensko izpostavljenih lesenih nosilcev je možna, vendar je treba oceniti dejansko izpostavljenost. Reklamacije, ki ne izhajajo iz tovarniške napake mešanice, so izključene.