

ClayTec Lahko suho ilovnato-lesno nasutje

Vrsta izdelka

Suho, sipko lahko nasutje (LT) iz gline in lesnih oblancev.

Področje uporabe

Za zapolnjevanje votlin, toplotno izolacijo in izboljšanje zvočne zaščite v stropnih in talnih konstrukcijah. Primerno tudi za polnjenje suhomontažnih estrih satov.

Sestava

Glina in oblanci iglavcev, presejani skozi sito z odprtinami približno 8 mm.

Tehnične lastnosti

Prostorninska masa glede na stopnjo zgoščenosti približno 250–300 kg/m³. Izmerjena toplotna prevodnost 0,06 W/mK pri gostoti 275 kg/m³.

Dobavna oblika

Suho v 300 kg Big-Bag vrečah; približno 1,0 m³ rahlo zgoščenega nasutja.

Skladiščenje

Hranite suho. Rok skladiščenja je dve leti.

Vgradnja

Material je ob dobavi pripravljen za uporabo. Zaščito pred sipanjem skozi reže izvedite skrbno. Nasujte ali razporedite med talne lege oziroma stropne nosilce. Po potrebi material v plasteh približno 10 cm rahlo mehansko stresite in zgostite.

Estrih satovi

Suhomontažne estrih satove napolnite do zgornjega roba.

Kontrola vlage

Pred polaganjem pohodnih slojev obvezno preverite vlažnost nasutja. Vлага lahko v material pride med prevozom, skladiščenjem ali zaradi kondenzacije; zapiranje vlažnega materiala lahko povzroči resne gradbene poškodbe.