

KEIM TURADO 1.0

Varnostni list - slovenski prevod | izvor: KEIM SDS, 20.09.2024, verzija 1.0 (UK REACH)

1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka: KEIM TURADO 1.0.

1.2 Relevantne identificirane uporabe: suha malta, ki se zmeša z vodo in uporablja kot vezni in sanacijski omet za stene in strope v notranjosti in zunanosti. Druge uporabe niso priporočene.

1.3 Proizvajalec/dobavitelj v izvirnem UK SDS: KEIM MINERAL PAINTS LTD, Santok Building, Deer Park Way, Donnington Wood, Telford, Shropshire TF2 7NA, Združeno kraljestvo; tel. +44 1952 231250.

1.4 Telefon za nujne primere: GBK GmbH Global Regulatory Compliance, +49 (0)6132/84463.

2. Določitev nevarnosti

Razvrstitev po CLP: Skin Irrit. 2, H315 - povzroča draženje kože; Eye Dam. 1, H318 - povzroča hude poškodbe oči; STOT SE 3, H335 - lahko povzroči draženje dihalnih poti. Piktograma: GHS05 in GHS07. Opozorilna beseda: NEVARNO. Izdelek vsebuje cement; v stiku z vlago ali vodo reagira alkalno. Preprečite stik z očmi in dolgotrajen stik s kožo.

Previdnostni stavki

- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči.
- P261 Preprečiti vdihavanje prahu.
- P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.
- P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo več minut. Odstraniti kontaktne leče, če je to mogoče, in nadaljevati izpiranje.
- P315 Takoj poiskati zdravniško pomoč/oskrbo.
- P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
- P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
- P362 Sleči kontaminirana oblačila.
- P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiskati zdravniško pomoč/oskrbo.

3. Sestava/podatki o sestavinah

Zmes portlandskega cementa, kalcijevega hidroksida, agregatov in dodatkov. Nevarni sestavini: portlandski cement približno 13-15 % ter kalcijev hidroksid približno 6-8 %. Obe sestavini prispevata k razvrstitvi Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315 in STOT SE 3 H335. Uporabljeni cement je kromatno reduciran; vsebnost topnega Cr(VI) je pod 2 ppm (0,0002 %).

4. Ukrepi za prvo pomoč

Splošno: ob obisku zdravnika pokažite varnostni list. Vdihavanje: zagotovite svež zrak; ob težavah poiščite zdravnika. Koža: takoj umijte z vodo in milom ter temeljito sperite; ne uporabljajte topil ali razredčil; ob trajajočem draženju poiščite zdravnika. Oči: odprto oko več minut izpirajte pod tekočo vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Zaužitje: dobro izperite usta in žrelo z vodo; ne izzivajte bruhanja in takoj poiščite zdravniško pomoč.

5. Protipožarni ukrepi

Izdelek sam ne gori. Sredstva za gašenje prilagodite okolici požara. Pri gašenju po potrebi uporabite neodvisen dihalni aparat. Požarne ostanke in onesnaženo gasilno vodo odstranite skladno s predpisi. Ne vdihavajte dima, hlapov ali par.

6. Ukrepi ob nenamernih izpustih

Preprečite stik s kožo in očmi ter nastajanje prahu. Pri prašenju uporabljajte ustrezno zaščito dihal. Zmes z vodo tvori spolzko površino. Ne dopustite vnosa v tla, kanalizacijo ali vodotoke. Zaprite odtok zaradi nevarnosti zamašitve. Material poberite mehansko brez prašenja, zagotovite prezračevanje in odstranite skladno s predpisi.

7. Ravnanje in skladiščenje

Preprečite stik s kožo in očmi ter nastajanje prahu. Zagotovite dobro prezračevanje in redno odstranjujte prašne usedline. Izdelek ni vnetljiv. Hranite v originalni, tesno zaprti embalaži na hladnem in suhem mestu. Ne skladiščite skupaj s kislinami. Zaščitite pred vlago in vodo. Razred skladiščenja 13; GISCode ZP1.

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Upoštevajte veljavne nacionalne mejne vrednosti za prah ter za kalcijev hidroksid in cementni prah. Ne vdihavajte prahu, dima ali meglice. V prašnem okolju uporabite masko najmanj FFP2. Uporabljajte alkalno odporne zaščitne rokavice; kot primer je naveden nitrilno impregniran bombaž, priporočena debelina približno 0,5 mm. Za oči uporabite tesno prilegajoča zaščitna očala in nosite zaščitno delovno obleko. Po stiku kožo temeljito operite.

9. Fizikalne in kemijske lastnosti

Agregatno stanje: trdna snov; oblika: praškasta/zrnata; barva: naravno bela; vonj: brez vonja. pH po mešanju z vodo je alkalni. Prostorninska masa je v območju, značilnem za mineralno suho malto. Izdelek ni samovnetljiv in ne predstavlja nevarnosti eksplozije. Topnost v vodi je omejena glede na mineralne sestavine, zmes pa se z vodo zmeša za uporabo kot omet.

10. Obstojnost in reaktivnost

Z vodo reagira alkalno in strjuje. Pri običajnih pogojih skladiščenja in uporabe je stabilen. Nevarne reakcije niso znane. Preprečite vlago. Nezdružljiv material: kisline. Ob pravilnem ravnanju nevarni produkti razgradnje niso pričakovani.

11. Toksikološki podatki

Akutna strupenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Izdelek povzroča draženje kože in hude poškodbe oči ter lahko draži dihalne poti. Pri zaužitju je možen dražec učinek. Zaradi uporabe kromatno reduciranega cementa je vsebnost senzibilizirajočega Cr(VI) pod 0,0002 % v uporabnem cementnem deležu. Merila za mutagenost, rakotvornost, strupenost za razmnoževanje, STOT pri ponavljajoči izpostavljenosti in aspiracijsko nevarnost niso izpolnjena.

12. Ekološki podatki

Ekotoksikološke informacije v SDS izhajajo predvsem iz lastnosti kalcijevega hidroksida in posameznih sestavin. Ne dopustite vnosa izdelka v podtalnico, vodotoke ali kanalizacijo. PBT/vPvB: ni relevantno. Sestavine z lastnostmi endokrinih motilcev niso navedene. Nemški razred nevarnosti za vode: WGK 1 - rahlo nevarno za vode.

13. Odstranjevanje

Odstranite skladno z uradnimi predpisi. Ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki in ne izlivajte v kanalizacijo. Neuporabne ostanke zmešajte z vodo in pustite strditi; strjen material se lahko odstrani kot mineralni/betonski odpad. Evropska koda odpadka: 17 01 01. Nekontaminirana embalaža je lahko primerna za recikliranje.

14. Podatki o prevozu

ADR/IMDG/IATA: izdelek ni nevarno blago v smislu navedenih transportnih predpisov. UN številka, pravilno odpremno ime, razred nevarnosti in embalažna skupina niso določeni. Ni morski onesnaževalec.

15. Zakonsko predpisani podatki

Razvrstitev in označevanje sta podana v oddelku 2 izvirnega SDS. Relevantne omejitve in sezname po predpisih o nevarnih snoveh so navedeni v aktualnem SDS. Za izdelek ni navedena izvedena ocena kemijske varnosti. GISCode ZP1.

16. Drugi podatki

Relevantni H-stavki: H315 povzroča draženje kože; H318 povzroča hude poškodbe oči; H335 lahko povzroči draženje dihalnih poti. Izvorni SDS je britanska izdaja po UK REACH, verzija 1.0, revizija 20.09.2024. Pri trženju v Sloveniji je treba pred uporabo preveriti morebitno novejšo EU/DE izdajo proizvajalca in lokalne zahteve za označevanje.