KREIDEZEIT Vega temelj

Tehnične informacije – delovni slovenski prevod celotnega projektnega TDS | 12.08.2026

Vir: fizični KREIDEZEIT TDS v 01_ORIGINAL. Dokument je delovni slovenski prevod za strokovni review. Odprte terminološke odločitve so evidentirane ločeno in niso samovoljno zaklenjene.

Splošno

Večnamenski brezbarvni prozorni temelj za nadaljnje premaze in tankoslojne omete s kazeinskimi barvami KREIDEZEIT, apnenimi barvami in ometi. Vega temelj ne zmanjšuje sposobnosti ometov za sprejemanje vodne pare in je zato posebej primeren za ilovnate in apnene omete.

Uporaba

Primeren za vse neobdelane podlage, kot so ilovnati, apneni, apneno-cementni in mavčni ometi, mavčne plošče, mavčnovlaknene plošče, kamen in beton. Priporočen je za temeljenje vpojnih starih premazov pred obnovo, npr. kazeinskih, ilovnatih, apnenih in disperzijskih barv KREIDEZEIT. Ni primeren za gladke nevpojne površine in trajno vlažne podlage. Uporaba kazeinskega temelja v posameznih sistemih barv in ometov KREIDEZEIT je opisana v ustreznih tehničnih informacijah.

Lastnosti

- prašek za mešanje z vodo
- zmanjša vpojnost močno vpojnih podlag in izenači različne vpojnosti
- utrdi rahlo peskajoče podlage
- zelo dobro prodira v podlago
- brezbarven, prozoren
- enostaven za uporabo
- zelo izdaten
- zelo paroprepusten (sd < 0,01 m, DIN EN ISO 12572)
- brez konzervansov
- veganski

Sestava (popolna deklaracija)

Rastlinski kazein, natrijev karbonat.

Primerno orodje

Fasadni in stropni čopiči. Iz ponudbe KREIDEZEIT: fasadni čopič Art. 9211 in apneni čopič Art. 9212. Ne pršite in ne nanašajte z valjčkom.

Priprava podlage

- Podlaga mora biti vpojna, čista, suha, trdna, nemastna in brez prebijajočih ali barvajočih snovi.
- Temeljito odstranite stare lepilne barve ter druge kredaste ali nestabilne stare premaze. Ostanke lepila za tapete temeljito sperite.
- Površine temeljito odprašite in peskajoče površine temeljito pometite.
- Preverite oprijem starih premazov in jih po potrebi odstranite.
- Z ometov odstranite obogatitve veziva in sintrano kožico. Sveže apnene omete jedkajte.
- Z betona odstranite ostanke opažnega olja.
- Odstranite odstopajoče dele ometa in zidu ter popravite z materialom iste vrste.
- Mineralne podlage s plesnijo očistite z raztopino sode.

Mešanje temelja

Za mešanje je najprimernejše 10-litrsko vedro in mešalo (vrtalnik + metlica). 250 g Vega temelja med stalnim mešanjem dodajte v 2 l čiste hladne vode. Vse grudice je treba razmešati. Po približno 30 minutah nabrekanja ponovno temeljito premešajte in razredčite s 6 l vode.

Nanašanje

Vega temelj nanesite enakomerno in nasičeno. Nanesite samo toliko tekočine, kolikor je podlaga lahko vpije. Presežek materiala oziroma mokra sijoča mesta pred sušenjem odstranite s krpo. Temperatura nanašanja najmanj 8 °C. Temelj je treba uporabiti isti dan, ko je pripravljen. Izdelka, ki ima slab ali gnil vonj, nikakor ne uporabljajte, saj lahko tudi po sušenju povzroča dolgotrajne težave z vonjem.

Čas sušenja

Pri 20 °C je suh po približno 8 urah in primeren za nadaljnje premaze ali omete na apneni ali kazeinski osnovi.

Poraba / doseg

Odvisno od vpojnosti podlage 250 g praška zadostuje za približno 40–60 m². Natančno porabo določite na objektu.

Pakiranje

Art. 1105-250: 250 g za 8 l temelja; doseg približno 40–60 m². Za cene glejte veljavni cenik.

Skladiščenje

Prašek je v hladnem, suhem in pred zmrzaljo zaščitenem prostoru uporaben najmanj 1 leto.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Odstranjevanje ostankov

Ostankov ne izlivajte v odpadno vodo. Ostanke je mogoče kompostirati ali po sušenju odložiti med gospodinjske odpadke.

Nasvet

Za prozorno utrjevanje ilovnatih in drugih ometov brez poznejšega barvanja priporočamo KREIDEZEIT Vezivo za stenske lazure (Art. 2602). Podrobna navodila so v ustreznih tehničnih informacijah.

EU VOC po Direktivi 2004/42/ES

Mejna vrednost / največja vsebnost VOC (kat. A/h): 30 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 1 g/l VOC.

Razvrstitev nevarnosti

Ni razvrščeno kot nevaren izdelek.

Opozorilo

Upoštevajte morebitne alergije na naravne snovi. Zaradi uporabljenih naravnih surovin se pojavi značilen vonj, ki v suhem okolju sčasoma izgine. Hraniti zunaj dosega otrok.

Zaključna navedba

Navedeni podatki temeljijo na najnovejših izkušnjah. Zaradi načinov obdelave, okoljskih vplivov in različnih lastnosti podlag ni mogoče prevzeti odgovornosti za splošno veljavnost posameznih priporočil. Uporabnik mora pred uporabo s poskusnim nanosom preveriti primernost izdelka za predvideni namen. Ob novi izdaji ali spremembi izdelka dokument preneha veljati. Najnovejše informacije so na voljo neposredno pri KREIDEZEIT ali na www.kreidezeit.de.