Vosek za tla

KREIDEZEIT | artikel 4104 | tehnične informacije - popoln slovenski prevod | vir 12.08.2026

Splošno

KREIDEZEIT Vosek za tla daje oljenim površinam dodatno svilnato sijočo zaščito, posebej tlom. Vsebuje karnauba vosek, ki površini daje trdoto. Karnauba vosek se pridobiva iz listov brazilske vrste palme in je najtrši vosek, ki ga najdemo v naravi.

Uporaba

Za površinsko obdelavo oljenih površin iz lesa, plute, kamna in keramike ter linoleja: primerno za tla, pohištvo, vrata in drugo. Ni primerno za mokre prostore ali kuhinjske delovne plošče. Ne uporabljajte na neobdelanih vpojnih površinah.

Lastnosti

- pripravljen za nanos, pastozna konsistenca
- trpežen, odbija umazanijo in vodo
- prosojen, svilnato sijoč
- antistatičen in topel na dotik
- enostaven za obdelavo in lokalna popravila
- odporen na slino in znoj po DIN 53160
- brez kobalta, svinca in barija

Sestava - popolna deklaracija

Laneno olje, balzam terpentin, karnauba vosek, čebelji vosek, laneno olje, tungovo olje in manganovo sušilo.

Primerno orodje

- krpe brez vlaken
- **površinska/talna gladilka**
- za večje površine: stroj za poliranje tal

Testni nanos

Pred obsežnim nanosom izdelek preizkusite na neopaznem mestu zaradi morebitne spremembe barve ali reakcije podlage.

Zahteve za podlago

Površina mora biti predhodno obdelana s KREIDEZEIT Floor Oil ali Hard Oil in popolnoma suha.

Nanašanje

Trdi vosek nanesite zelo tanko in enakomerno s krpo brez vlaken. Izogibajte se presežku. Na večjih površinah ga nanašajte po delih z gladilko. Druga možnost: segrejte ga na približno 60 °C, nakapajte na tla in nato enakomerno vtrite s strojem za poliranje. Pustite največ 4-6 ur in nato spolirajte s krpo brez vlaken, krtačo, polirno metlo ali strojem za poliranje, dokler ne nastane svilnato sijoča površina. Najnižja temperatura nanašanja je 10 °C. Posušen presežek voska, ki postane bel in moten, je lahko težko spolirati. Presežek lahko odstranite s čistilno blazinico na stroju ali abrazivno gobico Scotch Brite.

Pigmentiranje

Pigmentiranje ni priporočeno. Na manj obremenjenih površinah je po želji mogoče pigmentiranje iz estetskih razlogov.

Redčenje

Nanaša se nerazredčeno, po potrebi pa ga je mogoče redčiti z Balzam terpentinom, art. 4301.

Čas sušenja

Voskanje površine je treba pri 20 °C spolirati po 4-6 urah. Končno utrjeno po približno 24-48 urah.

Vzdrževanje

Površino ponovno povoskajte, ko postane njen videz zelo moten. Izdelek ponovno nanesite po zgornjem postopku. Zelo trdovratno umazanijo lahko predhodno odstranite z abrazivno gobico, brusno krpo, brusnim papirjem P100 ali strojno. Površino je treba ponovno naoljiti takoj, ko ponovno postane vpojna, najpozneje ko se pojavijo sive lise. Vpojnost preverite z vlažnim brisanjem; če potemni, je potrebno ponovno oljenje.

Čiščenje, vzdrževanje in uporaba

- prve 4 tedne uporabljajte površine zelo previdno in jih ne brišite mokro
- pometajte z mehko metlo ali sesajte z dvignjeno talno šobo
- za brisanje nikoli ne uporabljajte vroče vode, temveč mlačno
- brišite samo vlažno
- uporabljajte mehko bombažno talno krpo
- ne uporabljajte mikrovlaken, ker odstranjujejo olje
- razlite tekočine odstranite takoj
- sijaj vzdržujte z Emulzijo karnauba voska, art. 5105, v vodi za brisanje
- Olive Care Soap ali Corfu Soap uporabite le po potrebi in varčno
- glejte tudi navodilo »Maintaining and cleaning oiled floors«.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z Balzam terpentinom, nato z Olive Care Soap ali Corfu Soap.

Poraba

Približno 0,02 l/m² na nanos. Točno porabo določite na dejanski podlagi.

Pakiranje

Art. 4104-1: 1 l, izdatnost približno 50 m². Za cene glejte veljavni cenik.

Skladiščenje

Najmanj 2 leti pri nepredušnem skladiščenju in zaščiti pred zmrzaljo. Dolgo ali neustrezno skladiščenje lahko spremeni konsistenco voska, povzroči ločevanje ali zrnatost. Prvotno konsistenco je mogoče večinoma obnoviti tako, da odstranite morebitne oksidirane plasti, odprto posodo segrejete v vodni kopeli, dokler tekočina ne postane bistra, nato pa jo hitro ohladite.

Odstranjevanje ostankov izdelka

Ostankov ne odvajajte v odpadno vodo; hranite jih nepredušno zaprte za poznejšo uporabo. Posušene ostanke odstranite z gospodinjskimi odpadki. Prazna embalaža je primerna za recikliranje. Upoštevajte veljavne predpise.

Opombe

Zaradi naravnih olj lahko na slabo osvetljenih površinah pride do rumenenja. Med sušenjem nastane značilen vonj, ki sčasoma izgine. Železni opilki lahko povzročijo obarvanje. Izdelek ni priporočljiv za notranjost omar; te je bolje obdelati s Shellac Varnish, Emulzijo karnauba voska ali Corfu Soap.

EU VOC

Mejna vrednost VOC / največja vsebnost VOC, kategorija A/f: 700 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 650 g/l VOC.

Opozorilo

Materiale, prepojene z izdelkom, kot so krpe, gobe, brusni prah ali polirne blazinice z nesušenim oljem, shranite zaprte v kovinski posodi ali v vodi. Preprečite stik olja s porozno izolacijo; obstaja nevarnost samovžiga. Sam izdelek ni samovnetljiv. Izdelka ne zlivajte neposredno na površino. Preverite morebitne alergije na naravne snovi. Hranite zunaj dosega otrok. NEVARNO.

Stavki o nevarnosti

- H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.
- H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
- H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
- H315: Povzroča draženje kože.
- H319: Povzroča hudo draženje oči.
- H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
- H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- EUH208: Vsebuje balzam terpentin. Lahko povzroči alergijski odziv.

Previdnostni stavki

- P261: Ne vdihavati hlapov/razpršila.
- P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
- P331: NE izzvati bruhanja.
- P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
- P303+P361+P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo.
- P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstraniti kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljevati izpiranje.
- P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- P405: Hraniti zaklenjeno.
- P501: Odstraniti vsebino/posodo kot posebni odpadek.

Zaključna opomba proizvajalca

Zgornje informacije temeljijo na najnovejših izkušnjah. Zaradi načinov obdelave, vplivov okolja in različne narave podlag je odgovornost za splošno veljavnost posameznih priporočil izključena. Uporabnik mora pred uporabo preveriti primernost izdelka s testnim nanosom. Dokument preneha veljati z objavo nove različice ali spremembo izdelka. Za najnovejše informacije se obrnite neposredno na KREIDEZEIT ali obiščite www.kreidezeit.de.